

Holz ist ein Naturprodukt

Jede Diele ist ein Unikat und wird sich in Farbe, Struktur und Verhalten von anderen Dielen unterscheiden. Holz lebt! Auch nach der Verlegung nimmt Holz Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab, dadurch verändert sich u.a. die Dielenbreite. Es können Haarrisse in der Oberfläche entstehen. Vergrauung ist ein natürlicher Vorgang. Durch eine Pflege mit Terrassenöl kann das Risiko von Haarrissbildung verringert und der Vergrauungsprozess verzögert werden. Vergrauung und Rissbildung bei einer Terrassendiele stellen keinen Mangel dar.

Verlegeempfehlung

Dielen in Längsrichtung mit 1-2% Gefälle verlegen. Als Unterkonstruktion empfiehlt sich eine Holzart gleicher Resistenzklasse oder die Forest Top Alu UK. Der Untergrund sollte trocken sein und Regenwasser ableiten können. Der Abstand zwischen Untergrund und Dielen sollte mindestens 7 cm betragen. Der empfohlene Dielenabstand liegt bei 5-6 mm. Der Dielenstoß sollte nicht auf einer UK erfolgen, sondern mittig zwischen zwei Unterkonstruktionen mit einem Abstand von 15-20 cm. Bitte die Dielen in der Länge nicht stramm verlegen! Der Abstand zwischen den Unterkonstruktionen sollte max. 35 cm betragen. Die Verlegung der UK nicht direkt auf Schotter, sondern auf Gehwegplatten. Die UK muss fest auf dem Untergrund montiert werden. Befestigung der Terrassendiele mit jeweils zwei Schrauben mit ca. 4 cm Abstand vom Dielenrand auf der Unterkonstruktion. Zur Vermeidung von Staunässe zwischen den Terrassendielen und der Unterkonstruktion empfiehlt sich die Verwendung von Abstandshaltern. Bitte die Terrasse sofort nach der Montage abfegen, um Rückstände von Metallarbeiten (z.B. Schrauben) zu entfernen und schwarze Fleckenbildung zu verhindern (lässt sich mit Oxalsäure entfernen).

Eine Endrissbildung an gekappten Dielen kann durch Stirnkantenwachs reduziert werden.

Pflegeempfehlung

Behandeln Sie Ihre neue Holzterrasse ca. 10-20 Tage nach der Montage 2x mit einem geeigneten Terrassenöl, um das Holz zu schützen.

Eine regelmäßige Pflege mit Terrassenöl (2x jährlich empfohlen) erhält den Holzfarbton, reduziert Rissbildungen, Schüsselungen und Verwindungen und schützt das Holz vor Wasserflecken.

Reinigung: Nicht mit einem Hochdruckreiniger, da sonst Holzstrukturen an der Oberfläche beschädigt werden! Wir empfehlen eine Reinigung mit Wasser und Grünbelagentferner mit Hilfe eines Schrubbers.